



## Specificaties Ledvance LED Paneel Performance 36W 4320lm - 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 239194                          |
| EAN                        | 4058075440470                   |
| Merk                       | Ledvance                        |
| Fabrikantnaam              | PL PFM 600 DALI 36W/4000K UGR19 |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                          |
| Levensduur (uur)           | 60000                           |
| Product Serie              | Performance                     |

### Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 4x18                        |
| Watt                   | 36                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Kleurcode              | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 4320                        |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 120               |
| IP-Waarde                    | IP40 - Stofdicht  |
| Slagvastheid (IK-waarde)     | IK03 - 0.35 Joule |
| Armatuur Aansluiting         | Klem, 5-polig     |
| Inbouwdiepte (mm)            | 80                |
| Inclusief Driver             | Ja                |
| Powerfactor                  | >0.95             |
| Type product                 | LED Panelen       |

## Armatuur Informatie

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Montage                 | Inbouwmontage                   |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PS (Polystyrene)                |
| Bedrijfstemperatuur     | +10 to +50                      |
| Noodverlichting         | Optioneel: Noodverlichting      |
| Kleur Armatuur          | Wit                             |
| Behuizing               | Aluminium                       |
| Kleur behuizing         | Wit                             |

## Afmetingen

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm)           | 595     |
| Breedte (mm)          | 595     |
| Hoogte (mm)           | 80      |

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat

## Sensor Informatie



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

