



Specificaties Philips LED Paneel Coreline RC132V G4 29W 3600lm - 840 Koel Wit | 60x60cm - UGR <23

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer | 238220 |
| EAN | 8710163360355 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | RC132V G4 LED36S/840 PSU W60L60 NOC |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 50000 |
| Product Serie | RC132V |

Technische Informatie

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 4x18 |
| Watt | 29 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600 |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 123 |
| IP-Waarde | IP44 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Armatuur Aansluiting | Klem, 2-polig |
| Inclusief Driver | Ja |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Panelen |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| EOC8 | 36035500 |
| Montage | Inbouwmontage |
| UGR - Verblindingsgraad | < 23 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking | PS (Polystyrene) |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot +40 |
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|---------|
| Afmetingen LED Paneel | 60x60cm |
| Lengte (mm) | 595 |
| Breedte (mm) | 595 |
| Hoogte (mm) | 11 |



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat

Sensor Informatie



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren

| | |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|