



## Specificaties Philips LED Pendelarmatuur TrueLine SP533P Aluminium 22W 2440lm - 830 Warm Wit | 113x5.5cm - Dali Dimbaar

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 227231                                  |
| EAN                        | 8718696871331                           |
| Merk                       | Philips                                 |
| Fabrikantnaam              | SP533P LED24S/830 PSD PI5 SM2 L1130 ALU |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur)           | 50000                                   |

### Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)              | 1x36                        |
| Watt                         | 22                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Dimbaar met Dali            |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2440                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 109                         |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Powerfactor    | >0.90             |
| Inclusief Lamp | Ja                |
| Lengte         | 120cm             |
| Type product   | LED Montagebalken |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Hangmontage                |
| Armatuur Aansluiting     | Push-in-connector, 5-polig |
| Optische Afdekking       | PC (Polycarbonaat)         |
| IP-Waarde                | IP40 - Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule          |
| Bedrijfstemperatuur      | -10 tot +40                |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur Armatuur           | Aluminium                  |
| Kleur behuizing          | Aluminium                  |
| Product Serie            | Trueline                   |

## Afmetingen

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1130 |
| Breedte (mm) | 55   |
| Hoogte (mm)  | 121  |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

